

高熱乾燥処理木材サーモウッド  
Thermowood

# SMART DECKING

## スマートデッキング

水と熱だけで木材の耐久性や寸法安定性を向上させたサーモウッドを更に賢く施工することが出来るデッキシステム



### ▶▶ 水はけを改善!

ウッドデッキは水はけが悪いと腐りやすくなります。特に、床板と根太が接する部分や床板に開けるビス穴は、雨水が溜まりやすくウッドデッキのウィークポイント。スマートデッキングの専用クリップは、床板を根太から約7mm浮かせ、また、床板にビス穴を開けずに施工をすることを可能にします。

### ▶▶ 施工をスピードアップ!

デッキの施工は意外と工程が多く大変です。スマートデッキングは、ビスの為の下穴を開けることが不要になる上、ビスの数が半分で済みます。また、床板と床板の間に等間隔に隙間を設ける作業も専用クリップが正確にスピーディにしてくれます。

### ▶▶ すっきりとした仕上げ!

ウッドデッキの表面にビスのない見た目もスッキリとしたノンビス工法です。ビス穴の回りに出来やすいバリやササクレも起こらず、経年変化でビスが飛び出したりする心配も無く、メンテナンスも楽になります。



**TP2タイプデッキング**  
サーモウッドパインデッキングシリーズの中でスマートデッキングに対応したタイプです。(PEFC森林認証製品)



**P2Pクリップ**  
TP2タイプデッキング専用クリップです。1箱あたり100個入りです。



**ゴムパッド**  
スマートデッキングの最初と最後のデッキ床材を固定するために使用します。水を吸収しない他の素材で代用も可能です。

### TP2タイプデッキング

品番	厚	幅	長
E00300-TD-060	26	92	3600
E00300-TD-061	26	92	3900
E00300-TD-062	26	92	4200
E00300-TD-057	26	140	3600
E00300-TD-058	26	140	3900
E00300-TD-059	26	140	4200

### P2Pクリップ&ゴムパッド

品番	名称	入数
Z00901-TZ-002	P2Pクリップ	100個
Z00902-TZ-001	ゴムパッド	24個

サーモウッドデッキングを末永くお楽しみ頂く為に：  
\*木材保護塗料で、板の全ての面を(特に木口は入念に)塗装することを推奨します。  
\*デッキの下は湿気がこもらないように十分な換気に配慮し、また、地面から上がる湿気を抑える為の処置を施すことを推奨します。

## 01

最初の床板の端は、下にゴムパッドを敷き、上からビス留めします。この時、クリップを仮置きして床板が水平になるようにして下さい。



## 02

床板の側面の三角形の窪みにクリップの頭がピッタリとはまる様に、根太と床板の間にクリップをしっかりと差し込み、ビスでクリップを根太に固定します。



## 03

床板の側面の窪みがクリップの頭としっかりと合えば、床板と床板の間に自然と約3mmの間隔が設けられます。(なお、床板と根太の間に約7mmの隙間が作られます。)



## 04

最後の床板の端は、ゴムパッドを敷きます。



## 05

ゴムパッドの上部で、床板を上からビスで留めます。

