

accoya®

COLOR



ACCOYA GREY

Beautiful natural wooden



ACCOYA®

アコヤグレー

アコヤは、ニュージーランド産のパイン材をアセチル化することで、高耐久化を実現した天然木材です。腐れに対し保証される耐用年数は地上50年。

木の優しい質感はそのままに、腐れや変形のリスクを飛躍的に改善しました。「アコヤグレー」は予めグレー色に染色されたアコヤです。無塗装でも経年による色変化が少なく、同じ風合いを長く楽しむことができます。



アコヤグレー デッキング



ASP-Gタイプ

品番	厚	幅	長
E00320-AY-001	20	65	1800
E00320-AY-002	20	65	2100
E00320-AY-003	20	65	2400
E00320-AY-004	20	65	3600
E00320-AY-005	20	65	4200
E00320-AY-011	20	140	1800
E00320-AY-012	20	140	2100
E00320-AY-013	20	140	2400
E00320-AY-014	20	140	3600
E00320-AY-015	20	140	4200

品番	厚	幅	長
E00320-AY-021	28	65	1800
E00320-AY-022	28	65	2100
E00320-AY-023	28	65	2400
E00320-AY-024	28	65	3600
E00320-AY-025	28	65	4200
E00320-AY-031	28	140	1800
E00320-AY-032	28	140	2100
E00320-AY-033	28	140	2400
E00320-AY-034	28	140	3600
E00320-AY-035	28	140	4200

品番	厚	幅	長
E00320-AY-500	21	145	2400
E00320-AY-501	21	145	3000
E00320-AY-504	21	145	4800



アコヤグレー サイディング



外壁、軒天などにご利用いただけます。



ASW-Gタイプ

品番	厚	幅	長
E02320-AH-001	11	135	1800
E02320-AH-002	11	135	2100
E02320-AH-003	11	135	2400
E02320-AH-004	11	135	3600
E02320-AH-005	11	135	4200

アコヤグレー サイディング NOCO



帯鋸で仕上げた、古材風の質感です。外壁、軒天などにご利用いただけます。



ANW-Gタイプ

品番	厚	幅	長
E02320-AH-016	11~13	135	1800
E02320-AH-017	11~13	135	2100
E02320-AH-018	11~13	135	2400
E02320-AH-019	11~13	135	3600
E02320-AH-020	11~13	135	4200

※厚みにバラツキがあります。

アコヤグレーのメリット

- ・ アセチル化木材アコヤを使用しているため、高い耐腐朽菌性能と寸法安定性能を兼ね備えています。
- ・ 最初からグレーの色合いをしています。使用前に塗装の必要がありません。
- ・ デッキや羽目板の形に加工した後も、同じグレーの色合いをしています。
- ・ 経年による色の変化が少ないため、ローメンテナンスです。
- ・ 使用時、雨がかりのある場所とない場所での色差が目立ちません。
- ・ FSC®森林認証、Cradle to Cradle®ゴールド認定を取得しています。

無塗装で使用した時の色変化



曝露開始時

12か月後

48か月後

※環境により、カビや藻類が表面に付着する場合があります。

※スポンジでの水洗い、もしくは中性洗剤で清掃を行うと表面の美しさを保つことができます。

※pH9を超えるアルカリ性の洗浄剤や漂白剤は使用しないでください。pH9を超えるアルカリ性の成分との接触は、防腐性能を低下させるのでご注意ください。

※ご使用前に、「アコヤ クイックユーザーズガイド」をお読みください。

色合いの特徴

天然木を使用しているため、グレー色の濃淡があり、板により色調にばらつきがあります。基本的には、表面から中心までグレー色に染色されていますが、心材やヤニツボのある箇所等に染料が十分浸透せず、部分的に色の白い箇所がある板もあります。色差のある部分に関しても、紫外線を受け徐々にグレー化し、全体的に馴染んでいきますが、気になる場合は事前に着色塗装で補色してください。



用途

屋外デッキ、外壁、軒天

※使用初期は、雨水等を介し、余剰の染料が衣服等に付着する場合がありますため、ベンチ等への利用はお避け下さい。

アセチル化木材とは

アセチル化処理は、木材の内部にある親水性の水酸基の数を減らし疎水性のアセチル基の数を増やすことで木材に高い疎水性を付与する改質方法です。アセチル化処理は、他の木材の改質方法と異なり、本来木材に含まれない成分は改質後も含んでいません。安全で環境性能も非常に高い木材です。

アセチル化木材「アコヤ」

環境への負荷を低減する屋外用の新素材

高耐久性能

無害

再生可能

持続可能

Cradle to Cradle® ゴールド認定取得



FSC®

<https://jp.fsc.org/>

Forest Stewardship Council®

アコヤ材にはメーカーによる性能保証が付帯しています。保証には条件や免責事項がありますので、詳細は当社ウェブサイト掲載のメーカー保証書をご確認ください。当社は、当該メーカー保証の定める範囲に限定して対応いたします。

日本総輸入販売元

池上産業株式会社

〒729-0105 広島県福山市南松永町 4-2-36

tel 084-933-8856 fax 084-933-8857

E-mail: woodwise@ikegami.net

WEB: <https://www.woodwise.jp>



開発 & 製造

Accsys Technologies PLC

URL <https://www.accsysplc.com>

Accoya Worldwide Website

URL <https://www.accoya.com>

Accoya®は、Accsys Group-Titan Wood社の登録商標です。
Cradle to Cradle®は、MBDCの登録商標です。